

Heartcore, Inc. www.heartcore.co.jp support@heartcore.co.jp



HeartCore Web コンテンツ管理システム 見数リファレンスガイド

簡単・安価にWeb サイトを作成・公開・管理

コンタクトフォーム

自動的に Web サイトのスーパーアドミンへ送信するコンタクトフォー ムを Web サイト上に作成するには、この HTML コードを挿入してくだ さい

コンタクトフォーム

<FORM action="/contact.jsp" method="post"> <INPUT name="subject"> <INPUT name="FIELDNAME 1"> <INPUT name="FIELDNAME_K"> <TEXTAREA name="AREANAME_1"></TEXTAREA> <TEXTAREA name="AREANAME_K"></TEXTAREA> CAPTCHA <INPUT type="submit" value="Send"> <INPUT type="hidden" value="/page.jsp?id=ID" name="redirect"> </FORM> FIELDNAME_1,...,FIELDNAME_K name | company | phone | email | website | 任意の入力フィールド AREANAME_1,...,AREANAME_K message | address | 任意のテキストエリア ID フォームが送信された後に表示するページの id 例 <FORM action="/contact.jsp" method="post"> 件名 <INPUT name="subject">
 名前 <INPUT name="name">
 年齡<INPUT name="age">
 メッセージ <TEXTAREA name="message"></TEXTAREA>
 <INPUT type="submit" value="送信">
 <INPUT type="hidden" value="/page.jsp?id=64" name="redirect"> </FORM>

上記のフォームタグ内に、他の任意の宣言文を追加することができます。

任意のコンタクトフォーム宣言文

コンタクトフォーム通知受信者 / 送信者

<INPUT type="hidden" name="NAME" value="EMAIL"> NAME to | from | cc | bcc EMAIL HeartCore で許可設定している E メールアドレス 例

<INPUT type="hidden" name="to" value="nobody@site.com">

САРТСНА Captcha @@@captcha:contact@@@
 Error @@@error@@@ FORM 認証 @@@authorization:contact@@@

検索フォーム

Web サイト上の検索可能ページと商品を検索するフォームを作成する には、この HTML コードを挿入してください。

検索フォーム

<FORM action="/search.jsp" method="get"> SFARCHFIFI D <INPUT type="submit" value="検索"> </FORM>

SEARCHFIELD 以下のオプションと置き換える.

例

<FORM action="/search.jsp" method="get"> <INPUT name="search"> <INPUT type="submit" value="検索"> </FORM>

すべてのページと商品

<INPUT name="search">

選択されたページと商品 <INPUT name="CONTENT" value="NAME"> CONTENT contentgroup | contenttype | contentclass | metainfo_INFO | productinfo INFO NAME 検索対象のコンテンツ名 (カンマ区切り) INFO メタ属性もしくはカスタム商品属性名 例 <INPUT type="hidden" name="contenttype" value="foo,bar"> <INPUT type="hidden" name="contentclass" value="page"> <INPUT name="metainfo_Author" value="Doe"> カスタムデータベース全体 <INPUT type="hidden" name="database" value="DATABASE"> DATABASE カスタムコンテンツデータベース名 例 <INPUT type="hidden" name="database" value="People"> カスタムデータベースの一部 <INPUT type="hidden" name="database" value="DATABASE"> <INPUT size="20" name="ATTRIBUTE"> DATABASE カスタムコンテンツデータベース名 ATTRIBUTE カスタムコンテンツデータベース属性名 例 <INPUT type="hidden" name="database" value="People"> <INPUT size="20" name="Surname"> 任意で、検索フォームのフォームタグ内に、以下の宣言文を含ませるこ とができます: 任意の検索フォーム宣言文

検索結果ページ

例

<INPUT type="hidden" name="id" value="ID">

```
ID
  検索結果ページの ID
```

<INPUT type="hidden" name="id" value="123">

検索結果エントリーページ

<INPUT type="hidden" name="searchresult" value="ID"> ID

検索結果エントリーページの ID

例 <INPUT type="hidden" name="searchresult" value="124">

注文カスタムデータベース検索結果

<INPUT type="hidden" name="order" value="ATTRIBUTE"> ATTRIBUTE

カスタムデータベース属性名

検索結果は、以下のコードを含む検索結果ページに挿入されます。

検索結果ページ

@@@searchresults@@@ または @@@list:searchresults@@@

注意

@@@list:searchresults@@@ を使用する場合は、「コンテンツリスト コード」にて後述する追加のパラメータやコードを使用することが可能 です。

各検索結果は、これらのコードを挿入可能な検索結果エントリーページ を使用し表示されます。:

検索結果エントリーページ

定義済みの CMS ページと商品 @@@ENTRYCODE@@@

	HeartCore Web Content Management – Special Codes Reference Guide
ENTRYCODE	パスワード取得 F メール、パスワード取得確認、パスワード取得エラ
id title content author keywords description class	ーページに、これらのコードを挿入します。
contentgroup contenttype version summary filename	パスワード取得レスポンス
例	@ @ @ email@ @ @ @ @ @ username@ @ @ @ @ @ password@ @ @*
@@@author@@@	*は、パスワード取得エラーページには挿入できません。
カスタムデータベースコンテンツ	ロガインマードFメールに口下のコードを挿入します
@@@ATTRIBUTE.TAG@@@	
ATTRIBUTE	
id カスタムデータベース属性	
TAG (任意) br text script html p div titles links select radio checkbox	デフォルトでは、ログインが要求されるとユーザは標準のログインペー ジへ遷移されます。しかし、ログインとログアウトを操作するリンクを 挿入ナスニトができます。
	ログイン/ログアウトリンク
	標準ログインページを通してのログイン
ログインフォーム	/login.jsp?&url=/page.jsp?id=ID
この HTML コードを挿入し、独自のカスタマイズされたログインフォ ームを Web サイトビジターに対して作成します。	ID ログインするページの ID
ログインフォーム	例 // // // // // // // // // // // // //
<form action="/login_post.jsp" method="post"></form>	/iogin.jsp?&un=/page.jsp?ld=123
ユーザ名 <input name="username"/> パスロード (NPUT hme "secondary") - http://www.instruments.com////////////////////////////////////	特別ログインページを通してのログイン
ハスワード <input name="password" type="password"/> <inplit type="eubmit" yalue="ロガイン"></inplit>	/login.isp?id=LOGINID&url=/page.isp?id=ID
	LOGINID
ロンタイトパスコード機能が方効の担合。コーザがロンタイトパココー	ログインページの ID
/ ノフィムハヘユート(機能が有効の)場合、ユーサがリンタイムハスコードを入力できるフォームを作成します。	ID
ロンタイトパスコードフォート	ログインするページの ID
EOPM action_"/login post ion" method "nost"	例
<rukivi action="/iogin_post.jsp" method="post"> パスコード <input name="code"/> br></rukivi>	/login.jsp?id=65&url=/page.jsp?id=97
<input type="submit" value="ログイン"/>	ログアウト/容碍解除とリダイレクト
	/logout.isp?redirect=/page isp?id=PAGFID
ログインフォーム官言オプション	/unregister isp?redirect=/nage isp?id=PAGFID
	PAGEID
	リンクをクリックするとリダイレクトするページの ID
k下の URLを使って、ワンタイムパスコードによるログインプロセス	例
ニイヤノビル、よにはハイユートを冉达信します。	/logout.jsp?redirect=/page.jsp?id=65
リンタイムバスコードのキャンセルまたは再送信	
キャンセル	UKL 評細
'login_post.jsp?code=cancel	現在のURLまたはその一部をコンテンツに挿入します。
再送信	URL パラメータ
login_post.jsp?code=send	
 Lの HTML コードを挿入し、ユーザがパスワードを取得できるフォー	
ふを作成します:	@@@url:ATTRIBUTE@@@
ペスワード取得フォーム	URL パス & クエリ
FORM action="/password/index isp" method="get">	@@@urinathquery:ATTRIBITE@@@
$E \neq -i\nu$ <input name="email"/> stringer index.jsp internod= get >	
ユーザ名 <input name="username"/>	URL パス
<input type="submit" value="パスワードを取得"/>	@@@urlpath:ATTRIBUTE@@@
URL	URL クエリ
以下の URL を使ってパスワード取得フォームを閲覧します	@@@urlquery:ATTRIBUTE@@@
http://www.mysite.com/password/	
ニ記フォームタグ内に、他の宣言を任意で追加することができます。	
ペスワード取得フォームの宣言オプション	In the second seco
	URL ドメイン
パスワード取得 E メール受信者 / 送信者	@@@urldomain@@@
INPUT type="hidden" name="NAME" value="EMAIL">	
JAME	URL ポート
from cc bcc	@@@urlport@@@
EMAIL HeartCore で独可設定している E メールアドレフ	
	ATIRIBUTE (壮息) TIRI を付加する属性
(91)	

<INPUT type="hidden" name="to" value="nobody@site.com">

例

@@@url@@@

@ @ @ urlpath:stylesheet=123&template=456 @ @ @

ユーザ属性

以下のコードを使用して、ユーザーがログインしている時にユーザーの 詳細を取得できます。

ログインしているユーザの詳細

@@@USERDETAIL@@@

USERDETAIL

user_id | user_username | user_password | user_email| user_name | user_group | user_type | user_groups | user_types | user_created | user_updated | user_notes | user_scheduled_publish | user_scheduled_notify | user_scheduled_unublish | user_organisation | user_gender | user_birthdate | user_birthyear | user_birthmonth | user_birthday | user_card_type | user_card_number | user_card_issuedmonth user_card_issuedyear | user_card_expirymonth | user_card_expiryyear | user_card_name | user_card_cvc | user_card_issue | user_card_postalcode | user_delivery_name | user_delivery_organisation | user_delivery_address | user_delivery_postalcode | user_delivery_city | user_delivery_state | user_delivery_country | user_delivery_phone | user_delivery_fax | user_delivery_email | user_delivery_website | user_invoice_name | user_invoice_organisation | user_invoice_address | user_invoice_postalcode | user_invoice _city | user_invoice_state | user_invoice_country | user_invoice_phone | user_invoice_fax | user_invoice_email | user_invoice_website | user_class | user_mode | user_XXXXX

```
例
```

@@@user_username@@@

日付と時間

date: yyyy-mm-dd datetime: yyyy-mm-dd hh:mm:ss time: hh:mm:ss

サーバー日時をこのコードで挿入します:

サーバー日時

@@@now@@@@

日付と時間を表示する@@@now@@@とその他のコードは、以下のフ オーマット宣言文でフォーマット化することができます。

日時の計算とフォーマット

ATTRIBUTE:PERIOD±NUMBER:format=FORMAT

now | created | updated | published | カスタムデータベース属性

PERIOD (任意。カスタムデータベース属性は除く)

second | minute | hour | day | month | year

NUMBER (任意。カスタムデータベース属性は除く) 日数 | 月数 | 年数

FORMAT (任意)

下記日付フォーマットコードの組み合わせ

例

@ @ @ now:format=%d. %B %Y @ @ @

@@@now:month+5:format=%d. %B %Y@@@ @@@include:database=cds:id=8:Date:format=%Y-%m@@@@

日時の書式設定に使用可能なフォーマット

日付フォーマット

%S	2桁の数で表わされる秒
%M	2桁の数で表わされる分
%Н	2桁の数で表わされる時間 (00-23)
%I	2桁の数で表わされる時間 (01-12)
%р	時間に合わせて"AM" または "PM"
%a	短縮された平日名
%A	短縮されてない完全な平日名
%d	2桁の数字で表わされる月の日 (01-31)
%ј	3桁の数字で表わされる年の日(001-366)
%W	年の週の数(01-53)
%b	短縮された月名

短縮されない完全な月名

コンテンツ項目を表示/取得

これらの URL でコンテンツをさまざまな方法で表示します。

コンテンツ項目を表示/取得

HTML ヘッダとタグなし

%В

```
/contentitem.jsp?id=ID
```

または

HTML ヘッダとタグ

/element.jsp?id=ID

ID テンプレート、スタイルシート、パッケージなどの ID

例 /contentitem.jsp?id=123

/element.jsp?id=123

指定テンプレート

/page.jsp?id=ID&template=TEMPLATE&mode=print
ID

```
表示したいページの ID
```

TEMPLATE ページの表示に使用したいテンプレートの ID

例 /page.jsp?id=235&template=TEMPLATE&mode=print

スケジュール済および未公開のコンテンツを表示

/page.jsp?id=ID&mode=preview&

```
ID
表示したいページの ID
```

スケジュール済および未公開のコンテンツを非表示

/page.jsp?id=ID&mode=+&

```
ID
```

表示したいページの ID

コンテンツ属性

コードを、テンプレート・構成要素・ページ・商品へ挿入することにより、各ページ属性を表示します。.

ページ表示属性

@@@ATTRIBUTE@@@

```
ATTRIBUTE
   id | title | content.ENCODING | summary.ENCODING | filename |
   image1 | image2 | image3 | file1 | file2 | file3 | link1 | link2 | link3 |
   page_top | page_up | page_previous | page_next | page_first |
   page_last | ELEMENT.title | ELEMENT.content | author | keywords |
   description | カスタムメタ | class | contentgroup | contenttype |
   version | created | updated | published | code | currency |
   currencytitle | price | price_list | price_list_taxed | price_list_tax |
   price_list_shipped | price_discounted | price_discount |
   price_discount_description | price_taxed | price_tax |
   price_tax_description | price_shipped | price_shipping |
   price_list_shipping | price_shipping_description | stock |
   stockcomment | stockstatus | comment | brand | colour | size | weight
   | volume | width | height | depth | availability | options | content_id |
   @@@contentschema@@@ | list:.....:関連:..... | カスタム商品詳細
ELEMENT
   カスタムコンテンツクラス名
ENCODING (任意)
   text | html | script
注意
```

ページおよび商品に、@@@content@@@を使用することは推奨しま せん。*list......*関連:.....で使用できる宣言文は、「コンテンツリストコー ド」セクションにて後述します。

例 @@@title@@@

@@@menu.content@@@

ページ ファイル1 ページトップ 関連商品:

@ @ @list:products:related:entry=123:columns=3@ @ @

URL パラメータ

以下のコードを挿入して Web フォームを CMS ページに投稿します。

-ジヘフォームを投稿

<FORM action="/page.jsp?id=ID" method="post"> <INPUT name="subject"> <INPUT name="FIELDNAME_1">

<INPUT name="FIELDNAME K"> <TEXTAREA name="AREANAME_1"></TEXTAREA>

<TEXTAREA name="AREANAME_K"></TEXTAREA> <INPUT type="submit" value="送信"> </FORM>

FIELDNAME_1,...,FIELDNAME_K カスタムフィールド名.

AREANAME_1,...,AREANAME_K カスタムテキストエリア名.

```
ID
```

フォームが送信された後に表示されるページの ID.

例 <FORM action="/page.jsp?id=ID" method="post"> 年齡 <INPUT name="age">

コメント <TEXTAREA name="comment"></TEXTAREA>
 <INPUT type="submit" value="送信">
 </FORM>

Web サイトアドレス (URL) パラメータの値、もしくは投稿された Web フォームデータを、E メールに使用されるページを含むコンテン ツに挿入します。

###NAME.ENCODING###

NAME

URLのパラメータ名、もしくはWebフォームフィールド名. ENCODING (任意)

- text | html | script | raw | special | htmlscript | values
- 例

###id### ###comments.html###

<input name="interests" value="###interests.values###" type="hidden">

コンテンツインクルード

これらのコードを使用して、ページとテンプレートに、コンテンツ項目 の各属性を挿入します:。

インクルードコンテンツ項目属性

定義済み CMS コンテンツ

@@@include:ID.ATTRIBUTE@@@

```
ID
```

コンテンツ項目の ID もしくはファイル名

ATTRIBUTE

id | title | body | content | summary | filename | author | keywords | description | contentschema | created | updated | published | image1 | image2 | image3 | file1 | file2 | file3 | link1 | link2 | link3 | page_top | page_up | page_previous | page_next | page_first | page_last | metainfo_NAME

例

@ @ @ include: 125.title @ @ @ @ @ @include:###url_id###.content@ @ @ @ @ @include:about/us.html.content@ @ @

カスタムデータベースコンテンツ

@@@include:database=DATABASE:id=ID:ATTRIBUTE.TAG@@@ または

@@@include:database=DATABASE:ATTRIBUTE_N=VALUE:ATTRI BUTE.TAG@@@ DATABASE カスタムコンテンツデータベース名. ID entryid | 空白 | 0 ATTRIBUTE 表示するカスタムデータベース属性名. .TAG (任意:定義済み CMS コンテンツ及びカスタムデータベースコン テンツ用) .br | .p | .div | .select | .radio | .checkbox | .titles | .links | .script | .html l.text .TAG (任意:カスタムデータベースコンテンツ用) .csv ATTRIBUTE_N カスタムデータベース属性名. 例 @ @ @include:database=Events:id=3:Names.br@ @ @ Eコマース注文 @@@include:order=ORDERID:orderitem=ID@@@ ORDERID 注文ID ID 注文アイテムの表示に使われるコンテンツ項目の ID 注意 このコードがページに含まれている場合、PRODUCT SUMMARY と BUYER ATTRIBUTES セクションのコードを、そのページへ挿入する ことが可能となります。 @@@で閉じる前のインクルードコードの最後にあるコロン(":")の後に、 追加の宣言文を追加することができます。 追加インクルードコード宣言文

条件付きリスト表示

if:XXX=YYY

"XXX=YYY"に代わって XXX= | XXX!=YYY

例

@ @ @include:database=Ants:id=3:Name:if:###id###=@ @ @ @ @ @include:125.content:if:3!=5@ @ @

コンテンツリストコード

リストコードでコンテンツをリストすることができます。例えば、 @@@list:pages@@@コードで、CMS 内のすべてのページをリストす ることができます。リストコードは以下の一般構文を持ちます。

@@@list:LIST@@@

```
LIST
  pages | files | images | links | products | stylesheets | templates |
  content | searchresults | users | orders | CONTENT=NAME |
  USERCONTENT=NAME | createdby=USERNAME | orderid=ID |
  ATTRIBUTE=WORD1,...WORDi,...WORDn |
  metainfo_META=VALUE | productinfo_META=VALUE |
  DATEATTRIBUTE=DATE | DATEATTRIBUTE=TIMEINTERVAL
  database=DATABASE:ATTRIBUTE1=VALUE...
例
```

@@@list:pages@@@

- @@@list:searchresults@@@@
- @ @ @list:database=Events:Type=Meeting @ @ @

定義済みの CMS コンテンツに対しては、上記の LIST パラメータが、 1つの構文、またはいくつかの異なる構文の組み合わせを持つことがで きます。:

定義済み CMS コンテンツ

CONTENT=NAME または USERCONTENT=NAME

CONTENT

pagegroup | pagetype | filegroup | filetype | imagegroup | imagetype | linkgroup | linktype | productgroup | producttype | contentgroup | contenttype | contentclass | version | title | id | up | top | brand |

```
colour | size
                                                               もし DATE が完全な目付であれば"=" に代わって
                                                                 > <
USERCONTENT (ユーザに使用)
  name | organisation | email | userclass | usergroup | usertype |
                                                              例
  card_type | card_issuedmonth | card_issuedyear | card_expirymonth
                                                                 @ @ @ list:created=2016-04-30 @ @ @
  | card_expiryyear | card_postalcode | delivery_name |
                                                              DATEATTRIBUTE=TIMEINTERVAL
  delivery_organisation | delivery_address | delivery_postalcode |
                                                              DATEATTRIBUTE
  delivery_city | delivery_state | delivery_country | delivery_phone |
                                                                 created | published | updated
  delivery_fax | delivery_email | delivery_website | invoice_name |
  invoice _organisation | invoice _address | invoice _postalcode |
                                                              TIMEINTERVAL
  invoice _city | invoice _state | invoice _country | invoice _phone |
                                                                 -NUMBERsecs | -1min | -NUMBERmins | -1hour |
  invoice _fax | invoice _email | invoice _website
                                                                 -NUMBERhours | -1day | -NUMBERdays | -1week |
                                                                 -NUMBERweeks | -1month | -NUMBERmonths |
NAME
                                                                 -1year | -NUMBERyears
  コンテンツグループ、タイプ、クラス、バージョンなどの名前、ま
  たはワイルドカード*
                                                              "="に代わって
                                                                 > <
"="に代わって
                                                              例
  in | !=
                                                                 @ @ @ list:published=-0days @ @ @
例
   @ @ @list:pagetype=News:pagegroup=Services @ @ @
                                                              カスタムデータベースに対しては、LIST パラメータは以下の構文を持
  @@@list:imagegroup in Banners, Buttons@@@
                                                              っています。
  @@@list:version!=Danish@@@
  @ @ @list:users:usergroup=Subscribers @ @ @
                                                              カスタムデータベースコンテンツ
                                                              database=DATABASE:ATTRIBUTE1=VALUE...
createdby=USERNAME
                                                               "ATTRIBUTE1=VALUE" (任意)に代わって
USERNAME
                                                                 ATTRIBUTE1>VALUE | ATTRIBUTE1>=VALUE |
  ユーザのユーザ名
                                                                 ATTRIBUTE1<VALUE | ATTRIBUTE1<=VALUE
"="に代わって
                                                                 ATTRIBUTE1 in VALUE1, VALUE2 | ATTRIBUTE1 contains
  !=
                                                                 VALUE1, VALUE2 | ATTRIBUTE1 intersects VALUE1, VALUE2 |
                                                                 ATTRIBUTE1=VALUE:ATTRIBUTE2=VALUE
注意
                                                              DATABASE
  注文のリスト表示のみで使用
                                                                 カスタムデータベース名
例
                                                              ATTRIBUTE1
  @ @ @list:orders:createdby=@ @ @user_username@ @ @:entry=4@
                                                                 カスタムデータベース属性名
  @@
                                                              VALUE
ATTRIBUTE=WORD1,...WORDi,...WORDn
                                                                 どの値でも
ATTRIBUTE
                                                              例
  author | description | keywords
                                                                 @ @ @ list:database=Events:Type=Festival @ @ @
                                                                 @ @ @list:database=Events:entry=123:Created
WORDi
                                                                 By=@@@user_username@@@@@@@
  任意のワード
                                                              E コマース注文では、LIST パラメータは下記の構文を持ちます。
"="に代わって
  in
                                                              Eコマース注文
例
                                                              orders:ATTRIBUTE1=VALUE1...
  @ @ @list:pages:author=Clarke,Michael @ @ @
                                                              ATTRIBUTE1
                                                                 createdby
metainfo_META=VALUE or productinfo_META=VALUE
                                                               "="に代わって
META
                                                                 !=
  カスタムメタ名もしくはカスタム商品詳細属性
                                                              VALUE1
VALUE
                                                                 空白|ユーザ名.
  属性値
                                                              例
"="に代わって
                                                                 @ @ @ list:orders:createdby!=:createdby=johnsmith @ @ @
  in
                                                              リストコードは多くの追加の宣言文を含むことができます。宣言文はコ
例
  @@@list:metainfo_DC.language in en,fr@@@
                                                              ロン(":")で区切られます。追加の宣言文の構文に関しては以下のボック
                                                              スをご参照ください。
metainfo_META=VALUE or productinfo_META=VALUE
                                                              追加の任意リストコード宣言文
META
  カスタムメタ名もしくはカスタム商品詳細属性
                                                               リスト項目順序
VALUE
                                                              order=ATTRIBUTE または order=USERATTRIBUTE
  属性値
                                                              ATTRIBUTE
"="に代わって
                                                                 title | title desc | created | created desc | updated | updated desc |
  in | contains | intersects
                                                                 published | published desc | product_code | product_code desc |
                                                                 product_price | product_price desc | product_brand | product_brand
例
                                                                 desc | product_colour | product_colour desc | product_size |
  @@@list:metainfo_DC.language in en,fr@@@
                                                                 product_size desc |metainfo_META | productinfo_META | filename |
  @ @ @list:metainfo_DC.language contains en,fr@ @ @
                                                                 filename desc | カスタムデータベース属性名| カスタムデータベ
  @ @ @list:metainfo_DC.language intersects en,fr@ @ @
                                                                 ス属性名 desc
                                                              USERATTRIBUTE
DATEATTRIBUTE=DATE
                                                                 name | organisation | email | userclass | usergroup | usertype |
DATEATTRIBUTE
                                                                 card_type | card_issuedmonth | card_issuedyear | card_expirymonth
  created | published | updated
                                                                 | card_expiryyear | card_postalcode | delivery_name |
                                                                 delivery_organisation | delivery_address | delivery_postalcode |
DATE
                                                                 delivery_city | delivery_state | delivery_country | delivery_phone |
  完全もしくは部分的な日付 (2004-12-31, 2004-12, 2004, _____-12 or
                                                                 delivery_fax | delivery_email | delivery_website | invoice_name |
     - -01)
                                                                 invoice _organisation | invoice _address | invoice _postalcode |
```

次のページを示すテキスト。デフォルト値は、"..." invoice _city | invoice _state | invoice _country | invoice _phone | invoice _fax | invoice _email | invoice _website TEXT (任意) 例 @ @ @ list:pages:order=title @ @ @ 注意 @ @ @list:pages:order=title desc@ @ @ @ @ @list:database=Events:Date desc@ @ @ @ @ @list:users:delivery_country=France:order=name@@@@ 例 order=ATTRIBUTE1|...|ATTRIBUTEi|...|ATTRIBUTEn ATTRIBUTE title | title desc | created | created desc | updated | updated desc | published | published desc | product_code | product_code desc | product_price | product_price desc | product_brand | product_brand desc | product_colour | product_colour desc | product_size | product_size desc |metainfo_META | productinfo_META | filename | filename desc | カスタムデータベース属性名| カスタムデータベ ス属性名 desc 例 @ @ @ list:pages:order=published|updated @ @ @ none=MESSAGE MESSAGE カラムに項目を表示 columns=NUMBER1,NUMBER2,...,NUMBERn:class=CLASS1,CLAS 例 S2,...,CLASSn NUMBER1. NUMBER2.....NUMBERn 各行のカラム数を指定する整数 CLASS1,CLASS2,...,CLASSn (任意) テーブルの各行に適用する CSS クラス merae 例 @ @ @list:pages:columns=3:class=lstclm @ @ @ 例 @ @ @list:pages:columns=3,2,3:class=lstclm @ @ @ リスト項目数の制限 limit=NUMBER NUMBER 各ページにおけるエントリー数 ID 例 @ @ @ list:pages:limit=4@ @ @ TITLE1,...,TITLEn リスト項目のページ数 例 1ページ毎の項目数 limit=NUMBER Author@@@ 「前へ」リンクを挿入 @@@previous:NAME:LINK@@@ 「次へ」リンクを挿入 if:XXX=YYY @@@next:NAME:LINK@@@ または 「最初へ」リンクを挿入 first=NUMBER:where:XXX=YYY @ @ @ first:NAME:LINK @ @ @ XXX=YYY に代わって 「最後へ」リンクを挿入 NUMBER @@@last:NAME:LINK@@@ 整数 ページ番号リンクを挿入 傓 @ @ @ paged:NAME:LINK:limit=PAGES:selected=CLASS:previous= PREVIOUS:next=NEXT @ @ @ 何件中何件目が現在表示されているかを挿入 @ @ @ listed:NAME:TEXT @ @ @ ばなりませんので注意してください。) NUMBER 各ページにおけるエントリーの数 区別 NAME 上記各リンクで使用する任意の名前 distinct LINK (paged では任意) 例 text=text | button=text | image=url PAGES (任意) 表示するページリンクの数 CLASS (任意) 選択中ページに適用する CSS クラス名。デフォルト値 は、"WCMselected" にします PREVIOUS (任意) 前のページを示すテキスト。デフォルト値は、"..."

NEXT (任意)

```
現在表示中の件数と全件数とを区切るテキスト
ページ番号のリンクに、image=url を使用することはできません。
@ @ @list:pages:limit=10:start=mylist@ @ @
@ @ @ previous:mylist:text=Previous @ @ @
@ @ @next:mylist:text=Next@ @ @
@@@first:mylist:text=First@@@
@@@last:mylist:text=Last@@@
@@@paged:mylist:text= Page @@@
@ @ @paged:listclass:selected=myclass:text=Page :previous=Previo
```

us:next=Next:limit=10@@@ @@@listed:mylist: of @@@

空のリストメッセージ

- コンテンツ項目 ID | テキスト
- @ @ @list:pages:none=No results found. @ @ @ @ @ @ list:pages:none=123@ @ @ @ @ @list:database=Events:none=0 events. @ @ @

リストエントリー列をマージ

@@@list:pages:entry=123:merge@@@

テーブルのヘッダーとフッター

header=ID or header=TITLE1,...,TITLEn footer=ID or footer=TITLE1,...,TITLEn

```
コンテンツ項目 ID
```

```
カンマ区切りのヘッダー・フッター用タイトルリスト
```

@ @ @list:pages:columns:entry=123:header=124@ @ @ @ @ @list:pages:merge:entry=123:header=Page Title,Page

条件付きリスト表示

XXX= | XXX!=YYY

@ @ @ list:pages:if:6!=3@ @ @ @ @ @ list:pages:if:###id###=7@ @ @ @ @ @list:database=Events:first=1:where:3=3@ @ @ (条件付きリスト表示の宣言文は、閉じ@@@の前に追加されなけれ

@ @ @list:products:distinct:entry=colour.colour.option @ @ @

リストエントリー表示

各リスト項目の表示方法を指定する必要があります。以下のリストコー ド宣言文は、リスト項目の表示に使用されるテンプレートの指定を可能

entry=ID1,ID2,...IDn ID1,ID2,...IDn コンテンツの ID

例 @@@list:pagegroup=News:entry=123@@@ @@@list:pages:columns=1,2,3:class=full,lefthalf,righthalf,leftthir d,centerthird,rightthird:entry=101,102,102,103,103,103@@@	id title author keywords description contentschema <i>custommeta</i> content summary filename created updated published image1 image2 image3 file1 file2 file3 link1 link2 link3 class contentgroup contenttype version page_top page_up page_previous page_next page_first page_last code
上記の ID を持つページは、例えば以下のコードを含むことができ、各 リスト項目のタイトルと作者を表示します。 @@@title@@@ @@@author@@@ その他にも、各リスト項目の表示方法を指定できる宣言文が多数ありま	<pre> currency currencytitle price price_list price_list_taxed price_list_tax price_list_shipped price_list_shipping price_discounted price_discount price_discount_description price_taxed price_tax price_tax_description price_shipped price_shipping price_shipping_description stock comment stockcomment stockstatus brand colour size weight volume </pre>
り。 その他のリストエントリー宣言文	width height depth カスタム商品詳細
entry-ATTRIBUTE TAG STVLE	例
ATTRIBUTE リストエントリ属性 TAG div p span li th td br text char link image	@@@content@@@ <a "="" page.jsp?="@@@id@@@">ページ詳細 <a "="" page.jsp?="@@@page_top@@@">ページトップ ファイル1
STYLE (任意) タグヘアサインする CSS クラス。th, td, br またはテキストタグとは 併用できません。	予め定義された CMS の注文に、以下のリストエントリーコードを使用 することができます。
例	予め定義された CMS コンテンツ
الالفرانية:pages:entry= I itle.div.header@@@ @@@list:database=Events:entry=Eventname.br.cls@@@	@@@ORDERCODE@@@
entry=ATTRIBUTE.TEXT.option.selected=VALUE	ORDERCODE
ATTRIBUTE リストエントリ属性	order_updated_by order_closed order_closed_by order_paid revision
TEXT (任意) オプションのテキストとなるリストエントリ属性	注意 これらのコードは、注文完了ページで使用可能なコードに加えて使用し
Selected (仕息) オプションが選択される場合に含みます	
WALDE (注意) 選択されるオプションの値	@@@order_lo@@@ @@@order_updated:format= format=%d. %B %Y@@@
例: @@@list:database=Events:entry=Title.Title.option.selected@@@@	予め定義された CMS ユーザをリスト表示する際に、以下のリストエン トリーコードを使用します。
entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked	J'の 定我 され に CWIS ユーザ
ATTRIBUTE	@@@USERDETAIL@@@
entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性	@@@USERDETAIL@@@ LISTENTRYCODE user id user username user password user email! user name
entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意) オプションのテキストとなるリストエントリー属性	@@@USERDETAIL@@@ LISTENTRYCODE user_id user_username user_password user_email user_name user_group user_type user_groups user_types user_created user_updated user_notes user_scheduled_publish
entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意) オプションのテキストとなるリストエントリー属性 INPUT 入力フィールドへ要求される名前 TYPE	(a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意) オプションのテキストとなるリストエントリー属性 INPUT 入力フィールドへ要求される名前 TYPE radio checkbox	
entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意) オプションのテキストとなるリストエントリー属性 INPUT 入力フィールドへ要求される名前 TYPE radio checkbox checked (任意) 入力フィールドがチェックされる場合に含みます	(@@@USERDETAIL@@@@ LISTENTRYCODE user_id user_username user_groups user_types user_created user_group user_type user_groups user_types user_created user_updated user_notes user_scheduled_publish user_scheduled_notify user_scheduled_unublish user_organisation user_card_type user_card_number user_card_issuedmonth user_card_expiryyear user_card_name user_card_expirymonth user_card_expiryyear user_card_name user_delivery_name user_delivery_organisation user_delivery_address user_delivery_postalcode
entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意) オプションのテキストとなるリストエントリー属性 INPUT 入力フィールドへ要求される名前 TYPE radio checkbox checked (任意) 入力フィールドがチェックされる場合に含みます 例 @@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@	
 entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意) オプションのテキストとなるリストエントリー属性 INPUT 入力フィールドへ要求される名前 TYPE radio checkbox checked (任意) 入力フィールドがチェックされる場合に含みます @ @ @ list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@@ 注文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @ @ @ items @ @ @ を挿入し、商品を表示させる場所を指定することが できます。商品と注文アイテムの表示方法を指定します。	<pre>@@@USERDETAIL@@@@ LISTENTRYCODE user_id user_username user_password user_email user_name user_group user_type user_groups user_types user_created user_updated user_notes user_scheduled_publish user_scheduled_notify user_scheduled_unublish user_organisation user_card_type user_card_number user_card_issuedmonth user_card_issuedyear user_card_expirymonth user_card_expiryyear user_card_name user_card_expirymonth user_card_postalcode user_delivery_name user_delivery_organisation user_delivery_address user_delivery_postalcode user_delivery_city user_delivery_tate user_delivery_country user_delivery_website user_invoice_name user_delivery_website user_invoice_name user_invoice_postalcode user_invoice_city user_invoice_state user_invoice_country user_invoice_phone user_invoice_fax user_invoice_email user_invoice_website user_XXXXX</pre>
<pre>entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意) オプションのテキストとなるリストエントリー属性 INPUT 入力フィールドへ要求される名前 TYPE radio checkbox checked (任意) 入力フィールドがチェックされる場合に含みます 例 @@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@ 注文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@litems@@@@を挿入し、商品を表示させる場所を指定することが できます。商品と注文アイテムの表示方法を指定します。 orderitem=ID</pre>	<pre>@@@USERDETAIL@@@@ LISTENTRYCODE user_id user_username user_password user_email user_name user_group user_type user_groups user_types user_created user_updated user_notes user_scheduled_publish user_scheduled_notify user_scheduled_unublish user_organisation user_card_type user_card_number user_card_issuedmonth user_card_issuedyear user_card_expirymonth user_card_expiryyear user_card_name user_card_expirymonth user_card_postalcode user_delivery_name user_delivery_organisation user_delivery_dtress user_delivery_postalcode user_delivery_city user_delivery_tax user_delivery_country user_delivery_website user_invoice_name user_invoice_organisation user_invoice_city user_invoice_state user_invoice_country user_invoice_phone user_invoice_fax user_invoice_email user_invoice_website user_XXXXX</pre>
 entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意) オプションのテキストとなるリストエントリー属性 INPUT 入力フィールドへ要求される名前 TYPE 	Provement @@@USERDETAIL@@@@ LISTENTRYCODE user_id user_username user_password user_email user_name user_group user_type user_groups user_types user_created user_updated user_notes user_scheduled_publish user_scheduled_notify user_scheduled_unublish user_organisation user_card_type user_card_number user_card_expirymonth user_card_expiryyear user_card_name user_card_expirymonth user_card_expiryyear user_card_name user_delivery_name user_delivery_organisation user_delivery_organisation user_delivery_postalcode user_delivery_dtress user_delivery_country user_delivery_website user_invoice_name user_invoice_organisation user_invoice_address user_invoice_organisation user_invoice_city user_invoice_state user_invoice_country user_invoice_phone user_invoice_fax user_invoice_fax user_invoice_email user_invoice_mail user_invoice_mail user_invoice_mail user_invoice_mail user_invoice_country user_invoice_state user_invoice_country user_invoice_website user_invoice_fax user_XXXXX Ø @@@@user_username@@@ backsf-ps @@@
 entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意) オブションのテキストとなるリストエントリー属性 INPUT 入力フィールドへ要求される名前 TYPE radio checkbox checked (任意) 入力フィールドがチェックされる場合に含みます @ @ @ list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@ 注文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @ @ @ list:pageを挿入し、商品を表示させる場所を指定することができます。商品と注文アイテムの表示方法を指定します。 orderitem=ID D 商品属性が挿入されるコンテンツ要素の ID。このページに、 @ @ @ list:orders:orderid=12:entry=123:orderitem=124@@@ 	Prove # CAULY COUS エーツ @@@USERDETAIL@@@@ LISTENTRYCODE user_id user_username user_password user_email user_name user_group user_type user_groups user_types user_created user_updated user_notes user_scheduled_publish user_scheduled_notify user_card_type user_card_number user_card_issuedmonth user_card_issuedyear user_card_expirymonth user_card_expiryyear user_card_name user_card_cvc user_card_issue user_card_postalcode user_delivery_name user_delivery_organisation user_delivery_eity user_delivery_postalcode user_delivery_phone user_delivery_fax user_delivery_country user_delivery_website user_invoice_name user_invoice_organisation user_invoice_city user_invoice_state user_invoice_country user_invoice_mote user_invoice_fax user_invoice_email user_invoice_website user_XXXXX Ø @@@@user_username@@@@ bxze_ds/f-z bxze_ds/f-z user_invoice_email user_invoice_website user_XXXXX Ø @@@@user_username@@@@
<pre>entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意) オプションのテキストとなるリストエントリー属性 INPUT 入力フィールドへ要求される名前 TYPE radio checkbox checked (任意) 入力フィールドがチェックされる場合に含みます 例 @@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@@ 注文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@items@@@@を挿入し、商品を表示させる場所を指定することが できます。商品と注文アイテムの表示方法を指定します。 orderitem=ID D 商品属性が挿入されるコンテンツ要素の ID。このページに、 @@@PRODUCTATTRIBUTE@@@@ を挿入します。 例 @@@list:orders:orderid=12:entry=123:orderitem=124@@@</pre>	Provement @@@USERDETAIL@@@@ LISTENTRYCODE user_id user_username user_password user_email user_name user_group user_type user_groups user_types user_created user_updated user_notes user_scheduled_publish user_scheduled_notify user_card_type user_card_number user_card_issuedmonth user_card_issuedyear user_card_expirymonth user_card_expiryyear user_card_name user_card_expirymonth user_card_expiryyear user_card_name user_delivery_name user_delivery_organisation user_delivery_address user_delivery_postalcode user_delivery_email user_delivery_phone user_delivery_fax user_delivery_email user_delivery_website user_invoice_name user_invoice_organisation user_invoice_city user_invoice_state user_invoice_country user_invoice_phone user_invoice_fax user_invoice_fax user_invoice_email user_invoice_email user_invoice_email user_invoice_fax user_invoice_fax
<pre>entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意) オプションのテキストとなるリストエントリー属性 INPUT 入力フィールドへ要求される名前 TYPE radio checkbox checked (任意) 入力フィールドがチェックされる場合に含みます 例 @@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@ 注文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@list:page@@を挿入し、商品を表示させる場所を指定することが できます。商品と注文アイテムの表示方法を指定します。 orderitem=ID ID 商品属性が挿入されるコンテンツ要素の ID。このページに、 @@@PRODUCTATTRIBUTE@@@@を挿入します。 @@@list:orders:orderid=12:entry=123:orderitem=124@@@</pre>	Proverse CMUSTEDETAIL@@@ LISTENTRYCODE user_id user_username user_password user_email user_name user_group user_type user_groups user_types user_created user_updated user_notes user_scheduled_publish user_organisation user_card_type user_card_number user_card_issuedmonth user_card_issuedyear user_card_expirymonth user_card_expiryyear user_card_name user_card_cvc user_card_issue user_card_postalcode user_delivery_name user_delivery_organisation user_delivery_address user_delivery_postalcode user_delivery_otiy user_delivery_fax user_delivery_email user_delivery_website user_invoice_name user_invoice_organisation user_invoice_address user_invoice_country user_invoice_city user_invoice_state user_invoice_country user_invoice_phone user_invoice_fax user_invoice_country user_invoice_phone user_invoice_fax user_invoice_country user_invoice_website user_XXXXX Ø @@@@user_username@@@@ bax\$psc_fsc_fsc_fsc_fsc_fsc_fsc_fsc_fsc_fsc_f
entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意) オプションのテキストとなるリストエントリー属性 INPUT 入力フィールドへ要求される名前 TYPE radio checkbox checked (任意) 入力フィールドがチェックされる場合に含みます 例 @@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@@ 注文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@@ 注文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@ ît文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@@ ît文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@@ ît文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@@ ît文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@@ ît文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@@ ît文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@@ ît文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@@ ît文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@@list:pages:entry=id.id.pg.radio.checked@@@@ ît文をリスト表示させる場合、リストエントリーページに @@@@list.coders:orderid=12:entry=123:orderitem=124@@@@ JJストエントリー属性 コンテンツをリストする際に、含ませたいコンテンツ属性を指定する.	Proverset Q@@USERDETAIL@@@@ LISTENTRYCODE user_id user_username user_password user_email user_name user_group user_type user_groups user_types user_created user_updated user_notes user_scheduled_publish user_scheduled_notify user_scheduled_unublish user_organisation user_card_type user_card_number user_card_expirymonth user_card_expiryyear user_card_name user_card_cvc user_card_issue user_card_postalcode user_delivery_name user_delivery_postalcode user_delivery_city user_delivery_fax user_delivery_country user_delivery_phone user_delivery_fax user_delivery_email user_delivery_phone user_invoice_name user_invoice_organisation user_invoice_ddress user_invoice_country user_invoice_ddress user_invoice_country user_invoice_ddress user_invoice_email user_invoice_website user_XXXXX Ø @@@user_username@@@ bxxdsxf-dsv-xavfyvext User_xxXXX Ø @@@user_username@@@ bxxdsxf-dsv-xavfyvext User_invoice_state user_invoice_email user_invoice_website user_XXXXX Ø @@@user_username@@@ bxxdsxf-dsv-xavfyvext @@@@user_username@@@ bxxdsxf-dsv-xavfyvext @@@@user_username@@@ bxxdsxf-dsv-xavfyvy @@@@Attrnibute.SPECIAL@@@ \$xth_t_Ldtv <number_ext< td=""> \$xth_t_Ldtv<number_ext< td=""> user_invoice_inter_i</number_ext<></number_ext<>
 entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意) オブションのテキストとなるリストエントリー属性 TPUT 入力フィールドへ要求される名前 TYPE radio checkbox checked (任意) 入力フィールドがチェックされる場合に含みます 例 ヘ力フィールドがチェックされる場合に含みます ヘ力フィールドがチェックされる場合に含みます ヘ力フィールドがチェックされる場合に含みます	Provestation Q@@USERDETAIL@@@@ LISTENTRYCODE user_id user_username user_password user_email user_name user_group user_type user_groups user_types user_created user_updated user_notes user_scheduled_publish user_scheduled_notify user_scheduled_unublish user_organisation user_card_type user_card_number user_card_expirymonth user_card_expiryyear user_card_name user_card_cvc user_card_issuedyear user_delivery_name user_delivery_organisation user_delivery_name user_delivery_organisation user_delivery_address user_delivery_postalcode user_delivery_ophone user_delivery_fax user_delivery_country user_delivery_website user_invoice_name user_invoice_organisation user_invoice_city user_invoice_state user_invoice_country user_invoice_phone user_invoice_fax user_invoice_country user_invoice_phone user_invoice_fax user_invoice_country user_invoice_blie user_XXXXX Ø @@@user_username@@@ bxx9df-f-g<-xavfyy
 entry=ATTRIBUTE.TEXT.INPUT.TYPE.checked ATTRIBUTE A list entry attribute リストエントリー属性 TEXT (任意)	Prove Water Struct Colls エーソ @@@USERDETAIL@@@@ LISTENTRYCODE user_id user_username user_password user_email user_name user_group user_type user_groups user_types user_created user_updated user_notes user_scheduled_publish user_card_issuedmonth user_card_issuedyear user_card_expirymonth user_card_expiryyear user_card_name user_delivery_name user_delivery_organisation user_delivery_address user_invoice_and user_delivery_website user_invoice_address user_invoice_organisation user_invoice_city user_invoice_state user_invoice_country user_invoice_phone user_invoice_state user_invoice_country user_invoice_website user_XXXXX Ø @@@user_username@@@ bxxpdxf-pdx(-xaivfrvv) @@@user_username@@@@ bxxpdxf-pdx(-xaivfrvv) @@@@user_username@@@@ bxxpdxf-pdx(-xaivfrvv) @@@@attribute.SPECIAL@@@@ stck, 上位v <nv -pdx(-x<="" of="" td=""></nv>

例

LISTENTRYCODE

@ @ @ id @ @ @ @ @ @ Event Name.radio @ @ @ @ @ @ Register.Teachers.csv@ @ @

ランダムコード

ランダムコードで、ランダムに定義された CMS コンテンツをリストが 可能になります。ランダムコンテンツをリストするには、以下の構文を 使用してください.

ランダムコード

@@@random:RNDNAME:LIST:CONTENT@@@

RNDNAME

ランダムコンテンツを特定するユーザーの定義済みの名前ならどれ でも

LIST

定義済みの CMS コンテンツに対するリストコード

CONTENT

定義済みの CMS コンテンツに対するリストエントリー属性 例

@@@random:ads1:imagetype=Ads:content@@@

コンテンツとデータの集計

以下のコードを使用し、コンテンツとデータを集計します

コンテンツ項目

@@@count:LIST@@@

LIST 定

定義済みの CMS コンテンツに対するリストコードならどれでも、 またはカスタムデータベースリストコードならどれでも

例

@@@count:pages@@@

その他の機能

@@@FUNCTION:LIST:data=ATTRIBUTE@@@

FUNCTION

sum | avg | min | max

LIST

カスタムデータベースリストコードならどれでも

ATTRIBUTE

集計する数字属性

例

@@@avg:database=People:data=Height@@@

バージョン

以下のコードを使用し、様々なバージョン間での切り替えを行います。

バージョン

<mark>バージョンに切り替え</mark> /page.jsp?id=@@@id@@@&version=VERSION デフォルトバージョンに切り替え /page.jsp?id=@@@id@@@&version=

デバイス

以下のコードを使用し、様々なデバイスバリアント間での切り替えを行 います。

デバイス

デバイスバリアントに切り替え /page.jsp?id=@@@id@@@&device=DEVICE 実際のデバイスに切り替え /page.jsp?id=@@@id@@@&device=?

ブラウザ / デバイス指定のコンテンツ

以下のコードを使用して、ブラウザ / デバイスに応じたコンテンツを挿 入することができます。

ブラウザ / デバイス条件付きコンテンツ @@@display:if:browser=BROWSER@@@ CONTENT

@@@END:if:browser=BROWSER@@@@
or
@@@@display:if:device=DEVICE@@@ CONTENT
@@@END:if:device=DEVICE@@@
BROWSER/DEVICE
ユーザエージェント ID もしくはその一部
CONTENT
指定した表現が正の場合のみ表示されるコンテンツ
"="に代わって!=
例
@@@display:if:browser=MSIE@@@
ブラウザは、Internet Explorer です。
@@@end:if:browser=MSIE@@@

ライセンス指定のコンテンツ

以下のコードを使って、ライセンスに応じたコンテンツを挿入すること ができます。

ライセンス条件付きコンテンツ
@@@display:if:license=LICENSE@@@ CONTENT
@@@END:if:license=LICENSE@@@
LICENSE 空白 personal professional hosting community databases ecommerce statistics
CONTENT 指定した表現が正の場合にのみ表示されるコンテンツ
"="に代わって !=
例 @@@display:if:license=professional@@@
これは Drefeesienel ニノカンフ田のコンニンツです

これは、Professional ライセンス用のコンテンツです。 @ @ @ end:if:license=professional @ @ @

セッション変数

以下のコードを使って、セッション変数をセット・出力します。

```
<mark>セッション変数</mark>
セッション変数をセット
@@@set:NAME=VALUE@@@
セッション変数を出力
@@@get:NAME@@@
NAME
セッション変数名
VALUE
```

セッション変数値

例 @@@set:customeremail=###email###@@@ @@@get:customeremail@@@@

クッキーデータ

以下のコードを使って、クッキーコードをセット・出力します。

クッキーデータ クッキーのセット

@@@cookie:NAME=VALUE:path=PATH:domain=DOMAIN:expires=D ATETIME:secure=TRUE:httponly=TRUE@@@

クッキーの出力

@ @ @ cookie:NAME @ @ @

NAME クッキー名

VALUE

クッキー値.

levels=2+).

PATH (任意) パス DOMAIN (任意) ドメイン DATETIME (任意) 未来の日時 TRUE (任意) 1 | true | yes | 0 | false | no 例 @@@cookie:customer=###email###@@@ @@@cookie:customer=###email###:path=/accounts/:domain=127. 0.0.1:expires=2030-01-01 00:00:00:secure=yes:httponly=yes@@@

条件付きコンテンツ

以下のコードを使って、条件付きコンテンツを挿入します。

条件付きコンテンツ

<pre>@@@condition:NAME:if:(EXPRESSION_1)@@@ CONTENT_1</pre>
@@@condition:NAME:elseif:(EXPRESSION_2)@@@
CONTENT_2
@@@condition:NAME:elseif:(EXPRESSION_K)@@@
CONTENT_K
@@@condition:NAME:else@@@
CONTENT_K+1
@@@condition:NAME:endif@@@
NAME
条件文の要素へのリンクに使用する任意の名前
EXPRESSION_1,, EXPRESSION_K XXX=YYY XXX!=YYY XXX>YYY XXX>=YYY XXX <yyy <br="">XXX<=YYY XXX in YYY XXX contains YYY もしくは、&& ある いは を使った上記表現の組み合わせ。例) XXX=YYY&&ZZZ>VVV、XXX=YYY ZZZ>VVV.</yyy>
CONTENT_1,,CONTENT_K+1
先に指定した表現が正の場合にのみ表示されるコンテンツ
注意
@@@condition:NAME:else@@@ および @@@condition:NAME:elseif:(EXPRESSION_N)@@@ は任意で す。また、条件表現はネスト可能です。
例
@ @ @ condition:NAME:if:(###colour###=red) @ @ @
赤が選択されました
@ @ @ condition:NAME:elseif:(###colour###=blue&&###size###=42) @ @ @</th></tr><tr><th>色は青で、サイズは 42 が選択されました</th></tr><tr><th>@@@condition:NAME:elseif:(###colour###=blue)@@@</th></tr><tr><th>青が選択されました</th></tr><tr><th>@ @ @ condition:NAME:else @ @ @</th></tr><tr><th>色が選択されていません</th></tr><tr><td>@ @ @ condition:NAME:endif @ @ @</td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table>

カスタム拡張

このコードを使用しナビゲーションメニューを挿入します: **ナビゲーションメニュー** コンテンツ内のエクステンション コード @@@extension:menu(top=TOP:first=top:levels=LEVELS:menuleve Is=LIST:id=ID:list=TAG1:item=TAG2:class=STYLE1: selected=STYLE2:special=MSIE6tables)@@@ TOP (任意) トップレベルページの ID。複数の場合はカンマ区切り。 LEVELS (任意) 表示レベル数。(例:levels=9) もしくは表示レベル区間。(例:levels=2-3)

もしくはメニュー項目が表示されるところからのレベル。(例

```
ID (任意)
  メニューで現在選択されているものとして表示されるページの ID.
TAG1 (任意)
  例えば UL. 各メニューレベルに使用されるタグ.
TAG2 (任意)
  例えば LI. 各メニュー項目に使用されるタグ.
STYLE1 (任意)
  メニューにある選択されていない項目に対して使用される CSS ク
  ラス.
STYLE2 (任意)
  選択されたメニュー項目に対して使用される CSS クラス.
first=top (任意)
  もし含まれていれば、トップメニューが2番目のレベルのそばのト
  ップレベル上に位置します.
special=MSIE6tables (任意)
  ブラウザが MSIE6 である場合、テーブルを生成します.
例
  @ @ @ extension:menu(levels=2:id=123:list=UL:item=LI:
  class=Menu:selected=Selected)@@@
  @ @ @ extension:menu(top=254,135,421:levels=9:list=UL:item=LI:
  class=Menu:selected=Selected)@@@
メニュー項目選択 URL パラメータ
/page.jsp?id=ACTUALPAGE&menu_id=MENUPAGE
ACTUALPAGE
  現在のページID
MENUPAGE
  表示させるメニューのあるページID
例
  /page.jsp?id=223&menu_id=123
パンくずリストのトレールをこのコードを使用し挿入します。
パンくずリストトレール
@@@extension:breadcrumbs(SEPARATOR)@@@
SEPARATOR
  パンくずリストトレールページの URL を区切る際に使用したい記号
  や文字ならどれでも
例
  @@@extension:breadcrumbs( - )@@@
以下のコードを使用して、XML サイトマップを作成します。
XML サイトマッフ
@ @ @ extension:sitemap(top=TOP:levels=NUMBER:
changefreq=FREQUENCY)@@@
TOP
  サイトマップ上部のページの ID。ディフォルトのホームページが、
  トップページとして使用されている場合は空に。
NUMBER (任意)
  サイトマップに表示させる階層数
FREQUENCY (任意)
  always | hourly | daily | weekly | monthly | yearly | never
例
  @ @ @ extension:sitemap(top=:changefreq=daily) @ @ @
サイトマップの URL
  http://127.0.0.1/xml.jsp?id=ID
  ID の部分は、上記の拡張コードが付随するページの ID.このページ
  に対するテンプレートとスタイルシートは、"-なし-"に設定されてい
  る必要があります。
計算を行うにはこのコードを使用します。
計算
```

@@@extension:calculate(EXPRESSION:DECIMALS)@@@ EXPRESSION

```
以下のオペランドと定数が許可される数式:
+ | - |* |/ |\ |% |^ | sin (number) | cos (number) | tan (number) | sqrt
(number) | days (startdate, enddate) | hours (starttime, endtime) | E |
```

PI RANDOM	れたデータベース名
DECIMALS 結果で要求される小数の数	TABLE
加木に安小されしる夕奴の奴	COLUMN
@ @ @ extension:calculate((1+2)*3+(5/10):2)@ @ @	データベースカラム
	ID データベーフ別な翌田ナスのに使用ナスデータベーフタ
日付フォーマット	ノークパース列を選択するのに使用するノークパース名 VALUE
@@@extension:date(DATE,FORMAT)@@@	値データベース列
DATE "コンピュークジョックロけ供問(VVVV MM DD bb;mm;co)	SQLEXPRESSION
コッピュータ形式 の目前時間(TTTT-WW-DD III.IIIII.SS). FORMAT	
日付フォーマットコードの組み合わせ	このコードを使用してカレンターを挿入します:
列 @@@extension:date(1999-12-13 %B)@@@@	@@@extension: CALENDAR (date=DATE:id=ID:ATTRIBUTE:
	LIST)@@@
RSS チャンネル	CALENDAR calendar Ldavscalendar
	DATE
<mark>ビ義狩み CMS コンテンツ</mark> @@@oxtopsion.rcsChappel// IST\@@@	###date### -1 +1 +2
≝்கைரவாலிப்பாலையியிடுப்பிற்கின் ⊓RL	レ カレンダーのリンクがリンクするページの ID.
定義済み CMS コンテンツに対するリストコード	ATTRIBUTE
カスタムデータベースコンテンツ	日付フォーマット 例えば、created published updated
@@@extension:rssChannel(database=DATABASE:rss_title=TITLE	LISI コンテンツリストもしくはカスタムデータベースリスト.
rss_description=DESCRIPTION:rss_author=AUTHOR:LIST:	例
-ss_pubdate=robLionED.ATTRIDUTET=vALUE)⋓⋓⋓	@ @ @ extension: CALENDAR (date=+1:id=123:created:
DATABASE カスタムでコンテンツデータベースの名前	@@@extension:calendar(date=###date###:id=@@@id@@@:
TITLE	I o:database=Events:To>-0days)@@@
RSS タイトルを含むカスタムデータベース属性	@@@extension:calendar(date=DATE:id=ID:STARTATTRIBUTE-
DESCRIPTION RSS の説明を含むカスタムデータベース属性	
AUTHOR	calendar dayscalendar
RSS の著者を含むカスタムデータベース属性	DATE
'UBLISHED RSS 公開日付を含むカスタムデータベース属性	STARTATTRIBUTE
TTRIBUTE1	日付属性.
カスタムデータベース属性の名前	ENDATTRIBUTE 日付属性
/ALUE どのような値でも	DISPLAYATTRIBUTE
RSS チャネルへの URL	どのような属性でも.
http://www.mysite.com/xml.jsp?id=ID	LIST コンテンツリストもしくけカスタムデータベースリスト
http://www.mysite.com/atom.jsp?id=ID	例
ID の部分は、上記の拡張コードが付随するページの ID	@ @ @ extension:calendar(date=###date###:id=123:created:
↓下のコードを使用して、コードの付随するページが閲覧されると、 ■■ に用ダイレクトキサストラにします	
■ にリダイレクトさせるようにします。 1.ダイレクト	以トのコードで、構成要素やテンプレート、商品などどのようなページ にも HeartCoreWeb コンテンツエディタを挿入します。
D@@avtension:redirect/UPL\@@@	Web コンテンツエディタ
eeeextension.reurect(URL)@@@ (JSP 版のみ)	
@@@extension:moved(URL)@@@	フフイマリコンテンツタブ/コンテンツフィールド
URL	HEIGHT:stylesheet=STYLESHEET:manager=MANAGER:builder=B
リダイレクト先の URL	UILDER@@@
@@@extension:redirect(http://www.heartcore.co.jp/)@@@@	アドバンスドスクリプティングタブ/HTML ヘッドコードフィールド
 以下のコードを使用し、設定された外部データベースからデータを取得	<pre></pre> k <pre></pre>
्रहर्गुः 	<script src="/webadmin/webeditor/webeditor.js"></script>
外部データベースデータ	NAME (任意)
@@@extension:database(DATABASE:TABLE:COLUMN: ID:VALUE)@@@	H 「ML FORM 人力フィールドの要求された名前
もしくは	VALUE (仕忌) ID テキスト
@@@extension:database(DATABASE:TABLE:COLUMN:	エディタフィールドの初期コンテンツ
SQLEXPRESSION)@@@	WIDTH (任意)
データベース"カスタム拡張に対してデータベース接続として設定さ	ピクセルもしくはパーセンテージで表わされるエディタフィールド

の幅	post=TEXT
HEIGHT (任意)	TEXT
ピクセルもしくはパーセンテージで表わされるエディタフィールド	キーワー
の高さ	separator=
STYLESHEET (任意) default ID	TEXT 各キーワ
エディタによって使用されるスタイルシートの ID	all=TEXT
MANAGER (任意)	TEXT
no wcm personal bizcard	キーワー
BUILDER (任意)	を開始し
yes no on off ID (コンテンツスニペットの ID)	count=TEX
例	TEXT
@ @ @ webeditor:name=Content:value="My world!":width=300px: height=200px:stylesheet=125:Manager=no@ @ @	谷キーリキーワー
このコードを使用し、コーザが特別1101とキーロードで参照した場合	selected=C
に特別コンテンツを表示します。	CATEGOR URL に作
特別参照コンテンツ	例
@@@extension:referral(WEBSITE1=KEYWORDS1=ID1:WEBSITE2=	@@@e
KEYWORDS2=ID2)@@@	url=/pag
WEBSITE1, WEBSITE2 (任意)	ount= (#
Web サイトアドレス	カスタムエク
KEYWORDS1, KEYWORDS2	は最後に解析
"cms", "content management" または"web,editor"のようなキーワー	インライン
	インライン
ID1, ID2 CMS 内のコンテンツの ID	MAM
例	最後に解析
www.www.inerenailguogie.com=rojwwww	@@@exter
以下のコードを使って、様々なユーザデータを出力することができます。	

```
ユーザ
```

@@@extension:user(ATTRIBUTE)@@@

ATTRIBUTE

username | name | email | group | type | groups | types | organisation | created | updated | activation | notification | expiration | card_type | card_number | card_issuedmonth | card_issuedyear | card_expirymonth | card_expiryyear | card_name | card_cvc | card_issue | card_postalcode | delivery_name | delivery_organisation | delivery_address | delivery_postalcode | delivery_city | delivery_stat | delivery_country | delivery_phone | delivery_fax | delivery_email | delivery_website | invoice_name | invoice_organisation | invoice_address | invoice_postalcode | invoice_city | invoice_state | invoice_country | invoice_phone | invoice_fax | invoice_email | invoice_website

例

@@@extension:user(username)@@@

以下のコードを使って、コンテンツ項目のキーワードを出力することが できます。

@@@extension:keywords(ATTRIBUTE=VALUE1,,VALUEi,VALU En)@@@	ゴーカベ
ATTRIBUTE	9-9-
id top up group type	以下のコード
VALUEi	タムデータベ
属性值	カスタム管理
= に代わって	@@@DATA
!= (ATTRIBUTE が id の場合)	DATANAME カスタム
例 @ @ @ extension:keywords(id=123,124,125) @ @ @	SPECIAL (任 selectmu varchar
追加の任意宣言文	script fo
url=URL	FORMAT (任
URL	「日付と
URL。キーワードが、指定した URL のリンクとして表示されます。	組み合わ
pre=TEXT	このHTML=
TEXT	します。
キーワード一覧の前に表示させるテキスト	莱田 小台
	利从市区价值

ルド	キーワード一覧の後に表示させるテキスト
	separator=TEXT
	TEXT
	各キーワード間に表示させるテキスト
	all=TEXT
	TEXT
	キーワードがない場合のリンクを伴う指定したテキストで、リストを開始します。
	count=TEXT
	TEXT
x:	各キーワードの後に表示させるテキスト。テキスト内の#は、その キーワードに対するコンテンツ項目の数に置き換えられます。
目合	selected=CATEGORY
<i>7</i> 77	CATEGORY URL に付加されるテキスト
	例
TE2=	@ @ @ extension:keywords(id=123,124,125: url=/page.jsp?id=123&keyword=:pre=Tags:separator= :all=Any:c ount= (#)) @ @ @
	カスタムエクステンションは、以下のコードを使ってインラインもしく は最後に解析することができます。
ワー	インラインもしくは最後の解析
	インラインで解析
	@@@NAME()@@@
	最後に解析
	@@@extension·NAME(_)@@@

١ME

例

カスタムエクステンション名

```
@ @ @ referral (google.com=76) @ @ @
```

```
@ @ @ extension:referral(google.com=76) @ @ @
```

管理コード

コンテンツ公開の準備ができているというメールを Web サイト管理者 公開者へアラートとして送信するには、メールのページにコードを挿入 します.

公開準備完了メールページ

```
公開準備完了メール/ワークフロー通知メール
```

@@@ATTRIBUTE@@@

```
ATTRIBUTE
```

id | title | comments | class | preview | view | update | delete

```
例
   @ @ @ title @ @ @
```

ース アドオン

を、管理者が使用するカスタム管理ページへ挿入し、カス -スエントリを更新します。

ページ NAME.SPECIAL@@@ データベース属性名 〔意〕 Iti | select | radio | checkbox | input | textarea | webeditor | number | hidden | csv | br | p | div | titles | links | text | html | rmat=FORMAT 〔意〕 時間」セクションに記載された日付フォーマットコードの

ードを挿入して、カスタムデータベースへデータを投稿

<FORM action="/post.jsp?database=DATABASE" method="post" enctype="multipart/form-data"> <INPUT name="ATTRIBUTE_1">

<INPUT name="ATTRIBUTE_N"> <INPUT type="submit" value="送信"> <INPUT type="hidden" name="redirect" value="/page.jsp?id=ID&ATTRIBUTE=##ATTRIBUTE_K##...&NEW="> </FORM>

DATABASE

投稿先のカスタムデータベース名

```
ATTRIBUTE_1..ATTRIBUTE_K..ATTRIBUTE_N
  カスタムデータベース属性. (PHP では、入力フィールドが複数の値
  ATTRIBUTE を許容する場合、括弧 [] が必要です。)
```

ID

フォームが投稿される際にリダイレクトされるページの ID

&NEW=(任意)

NEW は、新規投稿の ID を持つ変数の名前

例

<FORM action="/post.jsp?database=Contacts" method="post" enctype="multipart/form-data"> Surname: <INPUT name="Surname">
 Email: <INPUT name="Email">
 <INPUT type="submit" value="Post">
 <INPUT type="hidden" name="redirect" value="/page.jsp?id=12&ATTRIBUTE=##ATTRIBUTE_K##&post_id ="> </FORM>

カスタムデータベースエントリを更新するには、FORM タグが置き換 えられる場所で新規投稿を作成するために HTML コードを使用します。

投稿を更新

<FORM action="/post.jsp?database=DATABASE&id=ID" method="post">

- ID 更新したいカスタムデータベース項目の ID 例
- <FORM action="/post.jsp?database=Events&id=8" method="post">

投稿を追加または更新する際に、お使いのフォームタグの間に挿入する ことのできるその他の追加の任意の HTML タグがあります。

追加の任意の宣言文

イメージ/ファイルアップロード

<input name="ATTRIBUTE" type="file"> <input name="ATTRIBUTE_id" value="ID" type="hidden"> <input name=" ATTRIBUTE_title" type="text" value=" "> ATTRIBUTE イメージ/ファイルのカスタムデータベース属性の名前

ID

新規イメージ/ファイルに対してテンプレートとして使用される既存 のイメージ/ファイルのコンテンツ ID

注意

ATTRIBUTE title 入力フィールドは任意です

例

Photo Title: <input name=" Photo1_title" type="text" value=" ">
 Photo: <input name="Photo1" type="file"> <input name=" Photo1_id" value="567" type="hidden">

確認メール

<input name="email_confirmation" value="ID" type="hidden"> <input name="email confirmation to" value="FIELD" type="hidden"> <input type="hidden" name="email_confirmation_from" value="EMAIL"> ID メールページの ID。このメール内にはカスタムデータベースコンテ ンツに対するリストエントリを含む

FIELD メールアドレスを含んでいるフォーム内にあるフィールドの名前

EMAIL

コンテンツ管理システム内で権限のあるメールアドレス

<input name="email_confirmation" value="12" type="hidden"> <input name="email_confirmation_to" value="Email" type="hidden">

通知メール

例

<INPUT name="email_notification" type="hidden" value="yes"> <INPUT name="email_template" type="hidden" value="ID"> ID

メールテンプレートの ID

例

<INPUT name="email_notification" type="hidden" value="yes"> <INPUT name="email_template" type="hidden" value="37">

条件付き投稿

<INPUT type="hidden" name="if" value="CONDITION"> CONDITION XXX=YYY | XXX!=YYY

倇

<INPUT type="hidden" name="if" value="###id###=7">

入力認証-フォーマット

<input type="hidden" name="validate_FIELD" value="FORMAT"> FIFI D

認証を必要とするフォームフィールドの名前

FORMAT date | datetime | time | number | text

<input type="hidden" name="validate_Email" value="text">

入力認証-関連性

<input type="hidden" name="validate_FIELD_1" value="FORMAT>VALUE">

FIELD 1 認証を必要とするフィールドの名前

```
VALUE
```

例

FIELD_1や実際の日付や数字より大きいフィールドの名前 FORMAT

date | number

>に代わって >= | < | <= |!=

<input type="hidden" name="validate_FIELD_1" value="text=TEXT"> TEXT

FIELD 1またはその他テキストと同等であるフィールドの名前 "="に代わって

!= 例

<input type="hidden" name="validate_Date1" value="date=Date2">

入力認証 – エラー時リダイレクト

<input type="hidden" name="redirect invalid" value="/page.jsp?id=ID&ATTRIBUTE=##ATTRIBUTE##..."> 認証が失敗した場合にリダイレクトされるページの ID ATTRIBUTE URL に表示される属性の値

倇

<input type="hidden" name="redirect_invalid" value="/page.jsp?id=12&Email=##Email##">

エラーレスポンスコード

認証しなかったフィールドのリストを表示したい場所のリダイレク ト先のページにこのコードを配置します:###invalid###

САРТСНА

Captcha @@@captcha:post@@@
 Error @@@error@@@

FORM 認証

@@@authorize:post@@@

@ @ @ authorize:database=DATABASE @ @ @ @ @ @authorize:database=DATABASE=IDNUMBER @ @ @ DATABASE カスタムデータベース名 ID 更新の対象となるカスタムデータベース項目の id カスタムデータベースエントリーを表示するのに使用されるページ内に これらのコードを挿入します。 データベースエントリページを閲覧 @@@ATTRIBUTE.SPECIAL@@@ ATTRIBUTE id | カスタムデータベース属性名 SPECIAL (任意) br | p | div | select | radio | checkbox | titles | script | html | text カスタムデータベースへの投稿について確認/通知するために送るメー ルページに、コードを挿入します。 確認メールページ 通知メールページ @@@ATTRIBUTE@@@ ATTRIBUTE id | カスタムデータベース属性名 例 @@@eventname@@@ エントリーを削除するメールリンク 削除 データベースエントリーを閲覧するリンク /data.jsp?database=DATABASE&id=ID URL E コマースアドオン E-コマースのチェックアウト処理に対するページを作成します。 チェックアウト処理ページ 1. ショッピングカート/ショッピングカートサマリー 商品の表示、そして商品を削除または数量の変更を可能にする。 フォーム <FORM action="/shopcart.jsp" method="post"> <INPUT type="submit" value="更新"> <INPUT type="submit" value="チェックアウト" name="checkout"> </FORM> 特別コード @@@PRODUCTSUMMARY@@@ 閲覧 URL /shopcart.jsp 2. チェックアウトページ 購入者、発送先、そして支払の詳細を入力 フォーム <FORM action="/shopcart.jsp" method="post"> ATTRIBUTE_1 <INPUT name="ATTRIBUTE_1">
 ..
 ATTRIBUTE_N <INPUT name="ATTRIBUTE_N">
 <INPUT type="submit" value="ショッピングカートへ戻る"> <INPUT type="submit" value="次个" name="confirm"> </FORM> ATTRIBUTE_1,..., ATTRIBUTE_N card_type | card_name | card_issuedmonth | card_issuedyear | card_expirymonth | card_expiryyear | card_cvc | card_issue | card_postalcode | delivery_email | delivery_name | delivery_address | delivery_postalcode | delivery_city | delivery_state | delivery_country | delivery_phone | delivery_fax | invoice_email |

invoice_name | invoice_address | invoice_postalcode | invoice_city | invoice_state | invoice_country | invoice_phone | invoice_fax 特別コード

@@@PRODUCTSUMMARY@@@

URL

/shopcart.jsp?checkout

```
3. 注文確認ページ
```

```
すべての注文詳細をレビューし、注文を確認する
```

```
フォーム
```

<FORM action="/shopcart.jsp" method="post"> <INPUT type="submit" value="チェックアウトへ戻る" name="checkout"> <INPUT type="submit" value="次へ" name="complete"> <INPUT type="hidden" value="VALUE" name="email_confirmation"> <INPUT type="hidden" value="EMAIL" name="order_form_recipient"> </FORM>

```
VALUE (任意)
```

no | ページ ID EMAIL (任意) 注文通知を送る権限のあるメールアドレス

```
特別コード
```

@@@PRODUCTSUMMARY@@@@| @@@BUYERATTRIBUTE@@@|@@@shipping_options@@@ @@@captcha:shopcart@@@|@@@error@@@| @ @ @ authorize: shopcart @ @ @

URL

/shopcart.jsp?confirm

4. 注文完了ページ

```
注文詳細と注文が完了しましたという確認
```

特別コード

```
@@@payment@@@|@@@delivery@@@|
@@@PRODUCTSUMMARY@@@|
@@@BUYERATTRIBUTE@@@
```

/shopcart.jsp?complete

ショッピングカートページには、ユーザが割引コードを入力するための 割引フィールドを挿入することができます。

任意の割引フィールド

<input name="discount" value="" type="text">

ショッピングカートには、設定した税や送料、割引率から、自動的に国 および都道府県の選択リストを生成させるための特殊コードを挿入する ことができます。

任意の国 / 都道府県選択リスト

@@@LOCATION:country=COUNTRY:RATE:select=INPUTNAME:id =INPUTID:class=INPUTCLASS:selected=INPUTVALUE@@@ LOCATION

country | state

COUNTRY (LOCATION が country の場合のみ) (任意) 国名。select=invoice_country もしくは select=delivery_country の場 合、SHOPCART を使用することができます。選択される国は、チ ェックアウトプロセス時に選択した請求先/配送先の国となりま す

RATE

shipping | tax | discounts

```
INPUTNAME (任意)
  選択リストの名前.
```

```
INPUTID (任意)
```

```
選択リストの ID 名.
```

```
INPUTCLASS (任意)
 選択リストのクラス名
```

INPUTVALUE (任意)

選択リストの中から、デフォルトで選択されるオプション値。 select=invoice_country もしくは select=delivery_country の場合、 SHOPCART を使用することができます。選択される国は、チェッ クアウトプロセス時に選択した請求先/配送先の国となります。

```
例
```

@@@country:tax@@@

@ @ @state:shipping:select=delivery_state:selected=@ @ @ user_del

これらのコードは、購入者情報として挿入されることが可能です:

ivery_state@@@@@@@

 $@ @ @state:shipping:select=delivery_state:id=dstate:class=defaultfie Id:country=SHOPCART:selected=SHOPCART@ @ @$

@ @ @country:shipping:select=delivery_country:id=dcountry:class=d efaultfield:selected=SHOPCART@ @ @

@ @ @state:tax:select=invoice_state:id=istate:class=defaultfield:cou ntry=SHOPCART:selected=SHOPCART@ @ @

顧客に注文確認メールが送信されます。注文通知メールは、注文フォー ムメールアドレスへ送られます。

注文確認ページ 注文通知メール

特別コード

@ @ @payment@ @ @ | @ @ @ delivery@ @ @ | @ @ @ PRODUCTSUMMARY @ @ @ | @ @ @ BUYERATTRIBUTE @ @ @ |

注文ステータスが更新された際に顧客へ送信される E メール

注文状況追跡ページ

特別コード

@@@status@@@|@@@PRODUCTSUMMARY@@@| @@@BUYERATTRIBUTE@@@

商品情報として以下のコードを挿入することができます。コードは、 form タグの内側へ挿入してください。

商品サマリー

@@@PRODUCTSUMMARY@@@

PRODUCTSUMMARY

items | currency | currencytitle | discount_description | discount_currency | discount_currencytitle | discount | discount:TEXT | subtotal TEXT

説明文/HTML コード.

```
例
```

@@@items@@@

@@@items@@@aードを使用する際は、商品詳細を表示する場所に エントリーページが必要です。

商品属性(エントリーページ)

すべてのページ

@@@PRODUCTATTRIBUTE@@@

PRODUCTATTRIBUTE

id | title | summary | image1 | image2 | image3 | file1 | file2 | file3 | link1 | link2 | link3 | author | keywords | description | class | code | comment | stock | stockcomment | stockstatus | weight | volume | width | height | depth | availability | currency | currencytitle | price | price_list | price_discount | price_discount_description | price_discounted | price_tax | price_tax_description | price_taxed | price_shipping | price_shipping_description | price_shipped | options | quantity | discount_description | discount_currency | discount_currencytitle | discount | discount:TEXT | shipping_description | shipping_currency | shipping_currencytitle | subtotal_taxed | subtotal_shipped TEXT

説明文/HTML コード

注意

subtotal = quantity x orderitem price subtotal_discounted = subtotal - orderitem discount subtotal_taxed = subtotal_discounted + orderitem taxes (一般 VAT 込み) subtotal_shipped = subtotal_taxed + orderitem shipping

total = subtotal_discounted

例

@@@title@@@

ショッピングカートエントリページ(のみ)

<INPUT value="@@@quantity@@@" name="@@@id@@@"> 削除 @@@BUYERATTRIBUTE@@@ BUYERATTRIBUTE tax_description | tax_currency | tax_currencytitle | tax | tax:TEXT | shipping_description | shipping_currency | shipping_currencytitle | shipping | shipping:TEXT | total | card_type | card_issuedmonth | card_issuedyear | card_expirymonth | card_expiryyear | card_cvc | card_issue | card_postalcode | delivery_email | delivery_name | delivery_address | delivery_postalcode | delivery_city | delivery_state | delivery_country | delivery_phone | delivery_fax | invoice_email | invoice_name | invoice_address | invoice_postalcode | invoice_fax TEXT 説明文/HTML コード.

例 @@@tax@@@

購入者属性

商品配信ページ上に、これらのフィールドを含ませます。

商品配信ページ

すべての商品

@@@ATTRIBUTE:format=FORMAT@@@

ATTRIBUTE

order_id | order_created | order_paid | user_name | user_email | user_id | user_username | user_password | user_created | user_activation | user_notification | user_expiration | user_CUSTOMATTRIBUTE | program_output

CUSTOMATTRIBUTE

カスタムユーザ属性名.

format=FORMAT (任意)

「日付と時間」セクションに記載された日時フォーマットコードの 組み合わせ

例

@ @ @ order_id @ @ @ @ @ @ order_created:format=%d. %B %Y@@@@

ホスティングクライアント Web サイト

@@@ATTRIBUTE@@@

ATTRIBUTE

```
hosting_address | hosting_urlrootpath | hosting_database |
hosting_username | hosting_password | hosting_email |
hosting_active | hosting_notify | hosting_expiry | hosting_personal |
hosting_professional | hosting_enterprise | hosting_hosting |
hosting_ecommerce | hosting_community | hosting_database |
hosting_statistics
```

ショッピングカートサマリーページが設定されている場合、以下のコー ドでページ内もしくはテンプレート内で商品のサマリーを表示すること ができます。

ショッピングカートサマリー

@ @ @ shopcart @ @ @

これらのリンクをコンテンツに挿入して、個々の商品の表示と購入を可 能にします。

商品リンク

商品閲覧

ID

/product.jsp?id=ID

商品の ID

ショッピングカートに商品を追加

/shopcart.jsp?add=ID

商品の ID

以下のコードを使って、ページ上に注文を表示します。

注文を表示

@@@include:order=ORDERID:orderitem=ID@@@ ORDERID 注文 ID ID @@@PRODUCTATTRIBUTE@@@コードを使用して注文の各商 品を表示させるために用意された、テンプレート付きのページ ID

注意

```
ページには、@@@PRODUCTSUMMARY@@@ および
@@@BUYERATTRIBUTE@@@ も含めること。
```

例

@ @ @include:order=330:orderitem=154@ @ @ @ @ @ items @ @ @ < br> @@@currency@@@@@@total@@@

親サイトにリンクするアフィリエイトが以下の URL 構文を使用するこ とで、アフィリエイトのセールデータを収集することが可能になります。

アフィリエイト

URL&affiliate=AFFILIATE

```
URI
```

親サイトの URL。例えば、親サイト内の商品一覧ページの URL AFFILIATE

アフィリエイトの名前もしくは識別コード

例

http://www.mysite.com/page.jsp?id=5412&affiliate=IB7548

コミュニティアドオン

このコードを挿入して、新規ユーザを登録するフォームを作成します。

ユーザ登録フォーム

<form action="/register.jsp?id=@@@id@@@" method="post"> <input name="email" type="text" value="@@@email@@@"/> <input type="submit" value="登録"/> <input name="user_id" type="hidden" value="USERID"/> </form>
USERID
コピーする 既存ユーザーの ID。このユーザに対する作成アクセス 制限は-公開-に設定します
ID
登録が成功すると表示されるページの ID
ユーザ登録フォームに対する URL /register.jsp?id=PAGEID PAGEID は上記登録コードのあるページの ID
(病)
<pre><form action="/register.jsp?id=@@@id@@@@" method="post"> Email <input name="email" type="text" value="@@@email@@@"/><br <input="" type="submit" value="登録"/> <input type="submit" value="登録"/> <input name="user_id" type="hidden" value="23"/> </form></pre>
追加フォームフィールドがフォームタグ間に挿入可能です。
追加コーザ登録フォームフィールド

ERROR

@@@error@@@

追加ユーザー情報

<INPUT type="text" name="FIELD" value="@@@FIELD@@@"> FIELD

name | username | password | salutation | gender | birthyear | birthmonth | birthday | organisation | card_type | card_number | card issuedmonth | card issuedyear | card expirymonth | card_expiryyear | card_name | card_cvc | card_issue | card_postalcode | delivery_name | delivery_organisation |delivery_address | delivery_postalcode | delivery_city | delivery_state | delivery_country | delivery_phone | delivery_fax | delivery_email | delivery_website | invoice_name | invoice_organisation | invoice_address | invoice_postalcode | invoice_city | invoice_state | invoice_country | invoice_phone | invoice_fax | invoice_email | invoice_website | keywords | description | notes | usergroup | usertype | user_CUSTOMATTRIBUTE CUSTOMATTRIBUTE

カスタムユーザー属性名

注:性別は、女性が value=0、男性が value=1

例 <INPUT type="text" name="name" value="@@@name@@@@"> <INPUT type="text" name="gender" value="0">

ユーザ登録通知受信者 / 送信者

<INPUT type="hidden" name="NAME" value="EMAIL"> NAME from | cc | bcc

EMAIL

HeartCore で許可設定している E メールアドレス

<INPUT type="hidden" name="to" value="nobody@site.com">

個人ページを作成

<INPUT type="hidden" name="content_id" value="ID"> <INPUT type="hidden" name="publish" value="yes"> ID

個人ページのテンプレートとなるページの ID

例

例

<INPUT type="hidden" name="content_id" value="ID"> <INPUT type="hidden" name="publish" value="yes">

САРТСНА

Captcha @@@captcha:register@@@
 Error @@@error@@@

FORM 認証

@ @ @ authorization:register @ @ @

登録しているユーザ、そして Web サイト管理者に送られるメールペー ジ内に、以下のコードを挿入します:

ユーザ登録完了ページ
ユーザ登録確認メールページ
ユーザ登録通知メールページ

@@@ATTRIBUTE@@@

ATTRIBUTE

email | name | username | password | salutation | gender | gender_text | birthyear | birthmonth | birthday | personalpage | personaladmin | organisation | card_type | card_number | card_issuedmonth | card_issuedyear | card_expirymonth | card_expiryyear | card_name | card_cvc | card_issue | card_postalcode | delivery_name | delivery_organisation |delivery_address | delivery_postalcode | delivery_city | delivery_state | delivery_country | delivery_phone | delivery_fax | delivery_email | delivery_website | invoice_name | invoice_organisation | invoice_address | invoice_postalcode | invoice_city | invoice_state | invoice_country | invoice_phone | invoice_fax | invoice_email | invoice_website | notes user_activation | user_notification | user_expiration

個人ページへテンプレートとして使用されるページ内に、以下のコード を挿入します。

個人ページテンプレートコード

@@@ATTRIBUTE@@@

ATTRIBUTE

email | name | username | password | salutation | gender | gender_text | birthyear | birthmonth | birthday | organisation | card type | card number | card issuedmonth | card issuedyear | card_expirymonth | card_expiryyear | card_name | card_cvc | card_issue | card_postalcode | delivery_name | delivery_organisation |delivery_address | delivery_postalcode | delivery_city | delivery_state | delivery_country | delivery_phone | delivery_fax | delivery_email | delivery_website | invoice_name | invoice_organisation | invoice_address | invoice_postalcode | invoice city | invoice state | invoice country | invoice phone | invoice_fax | invoice_email | invoice_website | keywords | description | notes 例

@@@organisation@@@

アクセス制限

作成グループ/タイプ、公開グループ/タイプ:-公開-

以下のコードが挿入されるページを作成することで、ユーザがユーザ情 報を表示し更新することを可能にします。

ユーザ情報とコンテンツを更新/表示

個人ページと個人情報を更新する URL

/personal/admin.jsp?id=ID

ID

ユーザが自身の詳細を編集できるページの ID 例

/personal/admin.jsp?id=ID

個人ページと個人情報の更新

<FORM action="/personal/admin.jsp" method="post"> STATEMENT_1

STATEMENT_N <INPUT type="submit" value="保存"> </FORM>

STATEMENT_1, STATEMENT_N 以下にリストされている宣言文ならどれでも

パーソナルページを更新

必須

<INPUT type="hidden" name="contentclass" value="page"> <INPUT type="hidden" name="publish" value="yes">

任意

<INPUT type="text" name="title" value="@@@personal_title@@@"> OPTIONS

@@@personal_content@@@

<INPUT type="button" value="Preview" onClick="doPreview(this.form) ">

任意

@ @ @ personal_template_options @ @ @ | @ @ @ personal_stylesheet_options @ @ @ |

@@@personal_ELEMENT_options@@@

もしくは

<SELECT name="NAME">

.....

</SELECT>

NAME

template | stylesheet | personal_ELEMENT_content ELEMENT

コンテンツ構成要素。例えば、news

個人情報を更新(任意)

<INPUT type="text" name="ATTRIBUTE" value="@@@personal_ATTRIBUTE@@@">

ATTRIBUTE

email | name | username | password | title | gender | birthdate | birthyear | birthmonth | birthday | organisation | card_type | card_number | card_issuedmonth | card_issuedyear | card_expirymonth | card_expiryyear | card_name | card_cvc | card_issue | card_postalcode | delivery_name | delivery_organisation | delivery_address | delivery_postalcode | delivery_city | delivery_state | delivery_country | delivery_phone | delivery_fax | delivery_email | delivery_website | invoice_name | invoice_organisation | invoice_address | invoice_postalcode | invoice_city | invoice_state | invoice_country | invoice_phone | invoice_fax | invoice_email | invoice_website

以下のコードを、パスワード期限切れページとして使用するページ内に 挿入します。

パスワード期限切れフォーム

<FORM action="/password/expired.jsp" method="post"> <INPUT type="password" name="old_password" value="###old_password###"> <INPUT type="password" name="new_password" value="###new_password###"> <INPUT type="password" name="new_password2" value="###new_password2###"> <INPUT type="password2"##"> <INPUT type="submit"> </FORM> REDIRECT (任意) <input type="hidden" name="redirect" value="URL"> URL /page.jsp?id=PAGEID PAGEID は、ユーザがパスワードを変更した後のリダイレクト先ペ ージの id ERROR (任意) @@@error@@@ 例

<form method="post" action="/password/expired.jsp"> @@@error@@@ ユーザ名: @@@username@@@ 旧パスワード: <input type="password"

name="old_password" value="###old_password###"> 新パスワード: <input type="password"

name="new_password" value="###new_password###">

オパスワード確認: <input type="password" name="new_password2" value="###new_password2###"> <input type="submit">

<input type="hidden" name="redirect"

value="/page.jsp?id=12345">

</form>

以下の URL を挿入するとユーザが購読することが可能になります。

ニュースレターの購読/購読解除

購読

/subscribe.jsp?usergroup=USERGROUP&redirect=/page.jsp?id=PAGEI

購読解除

/unsubscribe.jsp?usergroup=USERGROUP&redirect=/page.jsp?id=PAG EID

PAGEID

リダイレクト先のページ ID USERGROUP

購読するユーザグループ先。usergroup=USERGROUPの代わりに usertype=USERTYPE を使用することもできます。

ユーザが新しいページを作成できるようにするには、このコードを挿入 します(ブログエントリー、フォーラムコメント等に使用できます)。

新しいページを作成

<FORM action="/post.jsp?id=PAGEID" method="post"> <INPUT name="ATTRIBUTE_1" value="VALUE">

<INPUT name="ATTRIBUTE_K" value="VALUE"> <INPUT type="hidden" name="publish" value="yes"> <INPUT type="submit" value="送信"> </FORM>

PAGEID

新しいページを作成するためにコピーされるページの新しいページ を作成しているユーザは、テンプレートページ内で作成と公開への アクセスが必要です

ATTRIBUTE_1,...,ATTRIBUTE_K

title | content | page_top | page_up | page_previous | page_next | mycustomfield

VALUE

作成されている新しいページへ投稿される属性の値

フォームタグ間に、追加の任意の入力フィールドを挿入することができ ます。

住意の新規ページフィールド イメージlファイルアップロード <input name="ATTRIBUTE" type="file"> <input name="ATTRIBUTE_folder" type="text"> <input name="ATTRIBUTE_id" value="ID" type="hidden"> <input name="ATTRIBUTE_id" type="text" value=""> </input name="ATTRIBUTE_id" type="text" type="text"

新しいイメージ/ファイルに対して、テンプレートとして使用される

既存のイメージ/ファイルのコンテンツ ID 注意 ATTRIBUTE_title および ATTRIBUTE_folder 入力フィールドは任意 です。 す。 例 イメージ2タイトル: <input name=" image2 title" type="text" value=" ">
 $\forall \forall \neg \forall 2 : \langle \text{input name="image2" type="file"} \rangle$ <input name=" image2_id" value="567" type="hidden"> Web サイト管理者へメールを送信 <INPUT type="hidden" name="ready to publish" value="ves"> <INPUT type="hidden" name="email_template" value="ID"> ID Meta1 メールのテンプレートとなるページID リダイレクト先のページ トラックバック <INPUT type="hidden" name="redirect" value="/page.jsp?id=ID"> ID リダイレクト先のページの ID BLOGNAME САРТСНА Captcha @@@captcha:post@@@
 SOURCE Error @@@error@@@@ されます。 RECEIVER FORMS 認証 @@@authorize:post@@@ 新しいフォーラムメッセージがありますという通知を、Web サイト管 改訂履歷 理者へ行うページ内に以下のコードを挿入します。 新しいページ通知メールページ CREATED @@@ATTRIBUTE@@@ ATTRIBUTE UPDATED title | content | created | 任意のカスタムフィールド 新しいページを閲覧する URL スケジュール公開 閲覧 type="text"> 新しいページを更新する URL DATETIME 更新 新しいページを削除する URL 削除 ID 以下のコードを挿入すると、Web サイト管理者がブログエントリーを 作成できるようになります。 ブログエントリーの作成、更新、非公開、削除 <form method="post" enctype="multipart/form-data" action="/webadmin/module/blog/ACTION.jsp?id=PAGEID"> <INPUT name="ATTRIBUTE_1" value="VALUE"> <INPUT name="ATTRIBUTE_K" value="VALUE"> <INPUT type="hidden" name="publish" value="PUBLISH"> <INPUT type="submit" value="Post"> </FORM> ACTION post | update | delete PAGEID 新規ページ作成のコピー元となるテンプレートページID。もしく は、更新対象のページID。ユーザーには、テンプレートページの 「作成」および「公開」権限が必要です。 ATTRIBUTE_1,...,ATTRIBUTE K title | content | summary | keywords VALUE 作成する新規ページへポストされる属性の値。 PUBLISH 空白 | yes 注意 ACTION が delete の場合、ブログエントリーを削除するには、

<input name="delete" value="yes"> をフォーム内に挿入します。ブ ログエントリーを非公開するには、<input name="unpublish" value="yes">をフォーム内に挿入します。

追加で、任意の input フィールドをフォーム内に挿入することもできま

ブログ作成に関する任意のエントリーフィールド

カスタムメタ情報

<input name="metainfo" value=" < META1>Yes</ META1> " checked="checked" type="radio"> Yes
 <input name="metainfo" value=" <_META1>No</_META1> " type="radio"> No
 カスタムメタデータ名。

<input name="blog_name" value="BLOGNAME" type="hidden"> <input name="url" value="SOURCE" type="hidden"> <input name="trackback" value="RECEIVER" type="text">

トラックバックにて送信されるブログの名前

受信側へ送信する URL。作成されたページ ID が、この URL へ付加

トラックバックを受け取る URL

<input name="created" value="CREATED" type="text"> <input name="updated" value="UPDATED" type="text"> 作成日。フォーマット:%Y-%m-%d%H:%M:%S

更新日。フォーマット: %Y-%m-%d %H:%M:%S

<input name="scheduled_publish" value="DATETIME"

日時。フォーマット:%Y-%m-%d%H:%M:%S

リダイレクト先ページ

<INPUT type="hidden" name="redirect" value="/page.jsp?id=ID">

リダイレクト先のページ ID